



TANGIT ČISTIČ

Čistiaci prostriedok na lepené spoje z PVC-U*, PVC-C** a ABS***

VLASTNOSTI

Čistiaci prostriedok na báze acetónu a tetrahydrofuránu (THF stabilizovaný).

OBLASŤ POUŽITIA

Čistiaci prostriedok pre lepené spoje z PVC-U, PVC-C a ABS. Nevhodný pre polyolefinové zvárané spoje.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Vyhýbajte sa otvorenému ohňu a tvorbe iskier. Elektrické prístroje vypnite. Nádoby uchovávajte na dobre vetranom mieste. Pred procesom zvárania odstráňte pary rozpúšťadiel z potrubného systému, pracovných priestorov a šácht. K tomu účelu naplňte predtým potrubie vodou, prepláchnite ho, resp. prefúkajte. Po dobu schnutia potrubia, ho nechajte otvorené. Pri práci nefajčite. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal. V prípade kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

ZVLÁŠTNE OPATRENIA

Aj tu je treba dbať na odporúčania technických listov Tangitu. Pri pripomienkach je Vám k dispozícii telefonický servis.

SKLADOVANIE

Čistič je možné skladovať najmenej 24 mesiacov od dátumu naplnenia. Dátum plnenia a číslo šarže sú vyrazené zo spodu obalu.

LIKVIDÁCIA

Zbytky výrobku likvidujte ako zvláštny odpad.

Odpadový kľúč: 080406 (kód EAK)

Prázdne balenia recyklovať.

NEBEZPEČIE

- Dráždi oči a dýchacie cesty
- Pri použití sa môžu vytvoriť výbušné/ľahko zápalné pary/ zmesi so vzduchom
- Opakovaný kontakt môže spôsobiť vysušenie alebo praskanie pokožky
- Výpary môžu spôsobiť ospalosť alebo nevoľnosť

BEZPEČNOSTNÉ OPORÚČANIA

- Chráňte pred deťmi
- Nádoby skladujte na dobre vetranom mieste
- Chrániť pred zápalnými zdrojmi - nefajčiť
- Pri zasiahnutí očí ich ihneď dôkladne vypláchnite vodou a konzultujte s lekárom
- Pri požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukázať balenie alebo etiketu.



- Nedýchať výpary riedidiel
- Používať len v dobre vetraných priestoroch

TECHNICKÉ POZNÁMKY KE SPRACOVANIE

Pred použitím nádoby s čističom, otvorte vrchný kryt a vložené rozprašovacie sitko zatlačte tupým predmetom cez bezpečnostný fóliový uzáver až na doraz do ústia dózy.

Postup čistenia:

Lepené plochy sa najprv očisia od hrubých nečistôt. Pri lepení trubiek platí odporúčanie z technických listov Tangitu PVC-U, PVC-C a ABS. Dočistenie sa robí čističom Tangit. Čistič sa naniesie na biely, nefarbiaci sací papier, napr: krepový, a očistia sa ním suché lepené plochy tak, aby boli bez masntôt, nečistôt a kĺzavých prostriedkov. Papier je potrebné po každom čistení vymeniť. Plochy očistené čističom Tangit musia byť pred nanosením lepidla usušené. Ľad sa odstráni opatrným zahriatím.

Lepenie:

Pri lepení lepidlami Tangit sa riadte pokynmi uvedenými v technických listoch pre PVC-U, PVC-C, ABS.

BALENIE

Dóza 125 ml, 1 l

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Vynikajúce čistiace vlastnosti

* PVC-U = tvrdý PVC

** PVC-C = chlorovaný PVC

*** ABS = acrylnitril-butadien-styren

TECHNICKÉ ÚDAJE

Surovinová báza:	acetón, tetrahydrofurán (THF stabilizovaný)																																							
Hustota (špecifická hmotnosť):	Cca 0,8 g/ml																																							
Spotreba:	Na výrobu 100 lepených spojov sú potrebné nasledovné množstvá čističa:																																							
Hrubé rozmery:	<table><thead><tr><th>DN</th><th>da/mm</th><th>Čistič Tangit/kg</th></tr></thead><tbody><tr><td>DN 25</td><td>32</td><td>0,5</td></tr><tr><td>DN 32</td><td>40</td><td>0,7</td></tr><tr><td>DN 40</td><td>50</td><td>0,9</td></tr><tr><td>DN 50</td><td>63</td><td>1,1</td></tr><tr><td>DN 65</td><td>75</td><td>1,3</td></tr><tr><td>DN 80</td><td>90</td><td>1,4</td></tr><tr><td>DN 100</td><td>110</td><td>1,7</td></tr><tr><td>DN 125</td><td>140</td><td>2,1</td></tr><tr><td>DN 150</td><td>160</td><td>2,5</td></tr><tr><td>DN 200</td><td>225</td><td>4,5</td></tr><tr><td>DN 250</td><td>280</td><td>6,5</td></tr><tr><td>DN 300</td><td>280</td><td>10,2</td></tr></tbody></table>	DN	da/mm	Čistič Tangit/kg	DN 25	32	0,5	DN 32	40	0,7	DN 40	50	0,9	DN 50	63	1,1	DN 65	75	1,3	DN 80	90	1,4	DN 100	110	1,7	DN 125	140	2,1	DN 150	160	2,5	DN 200	225	4,5	DN 250	280	6,5	DN 300	280	10,2
DN	da/mm	Čistič Tangit/kg																																						
DN 25	32	0,5																																						
DN 32	40	0,7																																						
DN 40	50	0,9																																						
DN 50	63	1,1																																						
DN 65	75	1,3																																						
DN 80	90	1,4																																						
DN 100	110	1,7																																						
DN 125	140	2,1																																						
DN 150	160	2,5																																						
DN 200	225	4,5																																						
DN 250	280	6,5																																						
DN 300	280	10,2																																						

UPOZORNENIE:

Pri spracovaní tohto technického listu sme brali ohľad na súčasný stav technického vývoja podľa našich skúseností.

F- ľahko zápalné

Xi- dráždivé

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväznú odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava

www.tangit.sk