



Tangit Čistič

I. MATERIÁL

Označenie výrobku:

Tangit Čistič na lepené spoje z PVC-U (vytvrdzované PVC), PVC-C (PVC s dodatočným chlórovaním) a ABS (akrylonitril-butadién-styrén)

Druh materiálu:

Čistiaci prostriedok na báze acetónu a tetrahydrofuránu (THF stabilizovaný)

Oblasť použitia:

Čistiaci prostriedok na lepené spoje z PVC-U, PVC-C a ABS

Veľkosť balenia:

Dóza 125 ml, 1 l

Predajná jednotka:

TM 20 N = 20 dóz po 125 ml

TM 8 N = 12 dóz po 1 l

II. ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- Vynikajúce čistiace vlastnosti

Technické údaje:

Surovinová báza:	acetón, tetrahydrofurán (THF stabilizovaný)
Hustota (špecifická hmotnosť):	cca 0,82 g/ml
Spotreba:	na zhotovenie 100 lepených spojov - potrebné množstvo čističa vid'. tabuľka

Spotreba:

Na výrobu 100 lepených spojov sú potrebné nasledovné množstvá čističa:

Rozmer rúry DN	Priemer/mm	Čistič Tangit/kg
DN 25	32	cca 0,5
DN 32	40	cca 0,7
DN 40	50	cca 0,9
DN 50	63	cca 1,1
DN 65	75	cca 1,3
DN 80	90	cca 1,4
DN 100	110	cca 1,7
DN 125	140	cca 2,1
DN 150	160	cca 2,5
DN 200	225	cca 4,5
DN 250	280	cca 6,5
DN 300	315	cca 10,2

III. SPRACOVANIE

Pred použitím nádoby s čističom, otvorte vrchný kryt a vložené rozprašovacie sitko zatlačte tupým predmetom cez bezpečnostný fóliový uzáver až na doraz do ústia dózy.

Lepenie:

Pri lepení lepidlami Tangit sa riadte pokynmi uvedenými v technických listoch pre PVC-U, PVC-C, ABS.

IV. NEPREHLIADNITE**Bezpečnostné opatrenia:**

Vyhýbajte sa otvorenému ohňu a tvorbe iskier. Elektrické prístroje vypnite. Nádoby uchovávajte na dobre vetranom mieste. Pred procesom zvarovania odstráňte pary rozpúšťadiel z potrubného systému, pracovných priestorov a šácht. K tomu účelu naplňte predtým potrubie vodou, prepláchnite ho, resp. prefúkajte. Po dobu schnutia potrubia, ho nechajte otvorené. Pri práci nefajčite. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal. V prípade kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Možné nebezpečenstvá:

- zdraviu škodlivý pri vdýchnutí
- dráždi oči, dýchacie orgány a pokožku
- uchovávajte mimo dosahu detí

Pokyny pre likvidáciu:

Zvyšky výrobku likvidujte ako zvláštny odpad. Obaly odovzdajte na recykláciu len úplne vyprázdnené. Tangit Čistič sa nesmie dostať do kanalizačnej siete.

Minimálna trvanlivosť:

24 mesiacov od dátumu výroby.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväznú odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.